



TREX POWER TURBO

טירקס פאוור טורבו -דבק אטימה מהיר ייבוש

- תיאור המוצר**
- ⟨ דבק אטימה חד מרכיבי חזק וגמיש המדביק במהירות משטחים נקבוביים (בעל חוזק הדבקה סופי של 3.8 N/mm² -חזק מכולם).
 - ⟨ מתאים במיוחד לאפליקציות בהן יש צורך בדבק מהיר ייבוש.
 - ⟨ ניתן לשימוש ביישומי חוץ ופנים.

שימושים

- יתרונות המוצר**
- ⟨ אחיזה מיידית – ללא גלישה.
 - ⟨ עמידות טובה ל UV.
 - ⟨ ניתן לשייף ולצבוע.
 - ⟨ בעל חוזק הדבקה מעולה.
 - ⟨ לאחר הייבוש נשאר חזק, גמיש ואטום בפני מים.
 - ⟨ אינו עושה קורוזיה על מתכות, מרזבים ומראות.
 - ⟨ אינו מכתים משטחי אבן טבעית.
 - ⟨ אינו מכיל איזוציאנט, סולבנטים וחומצות.
 - ⟨ ניתן לשימוש על מגוון רחב של משטחים גם רטובים וגם לחים כמו: עץ, יציקות, אריחים, פנלים, בריקים, בטון.
 - ⟨ להדבקת מרבית הפלסטיקים: PVC, פרספקט, אקריליק, פוליקרבונט (לא PP, PE), פייברגלס.
 - ⟨ להדבקת חומרי בידוד, פוליסטרן, מתכות: פלדה, ברזל מגולוון, אלומיניום, גבס, אבן, קרטון, ויניל, מרבית מצעי הגומי, שעם, זכוכית מראות ועוד.
 - ⟨ להדבקות בתחום האלקטרוניקה והתעשייה.

מידע טכני

SMX hybrid polymer	בסיס
משחה יציבה	צמיגות
ייבוש בלחות	שיטת ייבוש
כ 5 דקות	זמן יצירת סקין
SHORE A 65±5	קושי
1.52 g/ml	צפיפות
>75%	איחוי אלסטיות
±20%	עיוות מקסימלי
3.80 N/mm ²	מתיחה מקסימלית
3.00 N/mm ²	אלסטיות
כ 5 דקות	ניתן לתזוזה
-40°C-90°C	עמידות טמפרטורה
5°C-35°C	טמפרטורת יישום

יישום

על המשטח להיות נקי, יבש, וללא גריז ואבק.
 הכנת המשטח: במשטחים נקבוביים מומלץ להשתמש בפריימר 150, במשטחים בעלי קושי הדבקה מומלץ להשתמש ב-SURFACE ACTIVATOR.
 אנו ממליצים על בדיקה מקדימה של החומר על כל משטח.
 אופן היישום: בעזרת אקדח ידני או רגיל.
 ניקוי בעזרת SOUDAL CLEANER מיד לאחר השימוש.
 תיקונים עם אותו החומר.

דבטק דבקים טכנולוגים בע"מ

אלכסנדר ינאי 19 פתח-תקווה • טל. 03-9306694 • פקס. 03-9043717 • sales@devtec.co.il

אריזה

צבע: לבן
תרמיל 290 מ"ל

חיי מדף

12 חודשים לאריזה סגורה השמורה במקום קריר ויבש בטמפרטורה 5°C-25°C.
עמידות טובה למלחים (מים), אליפטים, סולבנטים, פחמימנים, קטונים, אסטרנים, אלכוהול, חומצות דלילות ואלקלי.
עמידות נמוכה לסולבנטים ארומטיים, חומצות מרוכזות, פחמימנים כלוריים.

הייעוץ הטכני שלנו עבור השימוש, בין אם באופן מילולי, כתוב או בעזרת בדיקות, ניתן בתום לב ומשקף את רמת הידע והניסיון שלנו בהתייחס למוצר. כאשר משתמשים במוצרים שלנו, נדרשת בדיקה מוכוונת מטרה ומקצועית בכל מקרה ומקרה על מנת לקבוע באם המוצר ו/או טכנולוגיית היישום הנדונה עומדים בדרישות ומטרות ספציפיות. אחריותנו מוגבלת לספק חומר תקין ועד לשווי החומר שנקנה ושולם עבורו; לפיכך, יישום נכון של המוצרים שלנו הוא בתחום אחריותך וחובתך המלאים. ברור מאלינו כי אנו נספק מוצרים בעלי איכות עקבית במסגרת תנאי המכירה והמשלוח הכלליים. המשתמשים הם האחראים לעמידה בדרישות החוק ולקבלת כל אישור או היתר נדרש. הערכים המובאים בעלון הנתונים הטכניים הזה ניתנים כדוגמאות בלבד ואין לראות בהם כמפרטים מחייבים. לקבלת המפרטים של המוצרים פנה למחלקת המחקר והפיתוח שלנו. גרסה חדשה של עלון הנתונים הטכניים מחליף כל מידע טכני קודם והופך אותו לבלתי תקף. על כן, עליך להשיג תמיד את הגרסה המעודכנת * כל הערכים מייצגים ערכים רגילים ואינם מהווים חלק ממפרטי המוצרים * לשון התוכן כתובה בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים