



Quantum Color Spray High Temperature

ספריי צבע קוואנטום – טמפרטורה גבוהה.

יתרונות המוצר

- < עמידות מצוינת בחום.
- < יכולת כיסוי גבוהה.
- < הדבקה טובה.
- < הגנה מפני קורוזיה.

שימושים

לטיפול פני השטח כגון: צינורות חימום, צינור פליטת עשן במכונית, מערכת חימום מרכזי, ארובה, חלקי מתכת בקמינים, מגל ותנור

תיאור המוצר

ספריי צבע קוואנטום טמפרטורה גבוהה הינו לכה עמיד בחום, מתאים לאפליקציות עד 350 מעלות צלזיוס. מתאים לטיפול פני השטח כגון: צינורות חימום, צינור פליטת עשן במכונית, מערכת חימום מרכזי, ארובה, חלקי מתכת בקמינים, מגל ותנור. ספריי זה הינו בעל יכולת אדהזיה (הדבקה) טובה על פני שטח העשויים ממתכת.

מידע טכני

5°C-35°C	טמפרטורת יישום
30-20 דקות	זמן מקסימלי לכיסוי כל אזור היישום
3-4 שעות	פרק הזמן שבו יישום הצבע עדיין דביק ואינו שמיש לחלוטין
עד 350°C	עמיד בטמפרטורה
1.25-1.8M ²	כיסוי
85% W/W (בקירוב)	תכולת חומרים אורגניים נדיפים (VOC)
15% W/W (בקירוב)	תכולת מוצקים

יישום

הוראות הכנה: שטח היישום צריך להיות נקי ויבש. ללא אבק, גריז (שמן), חלקיקים חופשיים וכדומה. הסר חלודה, לכה ישנה וחול מפני השטח. הוראות יישום: מיכל האירוסול צריך להיות בטמפ' של 15°C-35°C. נער את המיכל היטב לפני השימוש ורסס במרחק של 20-25 ס"מ בתנועות חלקות וקבועות. יישם מס' שכבות על המשטח. נער את התרסיס בין שכבה לשכבה. בסיום העבודה יש לנקות את הפיה על-ידי הפיכת המיכל וריסוס כ-5 שניות. זמן הייבוש תלוי בטמפ' החדר ועובי שכבת הצבע.

אריזה

צבע: שחור, כסף, לבן, אדום, חום
מיכל 400 מ"ל

היעוץ הטכני שלנו עבור השימוש, בין אם באופן מילולי, כתוב או בעזרת בדיקות, ניתן בתום לב ומשקף את רמת הידע והניסיון שלנו בהתייחס למוצר. כאשר משתמשים במוצרים שלנו, נדרשת בדיקה מוכוונת מטרה ומקצועית בכל מקרה ומקרה על מנת לקבוע באם המוצר ו/או טכנולוגיית היישום הנדונה עומדים בדרישות ומטרות ספציפיות. אחריותנו מוגבלת לספק חומר תקין ועד לשווי החומר שנקנה ושולם עבורו; לפיכך, יישום נכון של המוצרים שלנו הוא בתחום אחריותך וחובתך המלאים. ברור מאלינו כי אנו נספק מוצרים בעלי איכות עקבית במסגרת תנאי המכירה והמשלוח הכלליים. המשתמשים הם האחראים לעמידה בדרישות החוק ולקבלת כל אישור או היתר נדרש. הערכים המובאים בעלון הנתונים הטכניים הזה ניתנים כדוגמאות בלבד ואין לראות בהם כמפרטים מחייבים. לקבלת המפרטים של המוצרים פנה למחלקת המחקר והפיתוח שלנו. גרסה חדשה של עלון הנתונים הטכניים מחליף כל מידע טכני קודם והופך אותו לבלתי תקף. על כן, עליך להשיג תמיד את הגרסה המעודכנת *. כל הערכים מייצגים ערכים רגילים ואינם מהווים חלק ממפרטי המוצרים *. לשון התוכן כתובה בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים

דבטק דבקים טכנולוגים בע"מ

אלכסנדר ינאי 19 פתח-תקווה • טל. 03-9306694 • פקס. 03-9043717 • sales@devtec.co.il