

ACRYRUB

חומר איטום אקרילי

<p>עמיד בפני מים ובשינויי מזג אוויר. <</p> <p>הדבקה מצויינת למשטחים פורוזביים <</p> <p>ואלומיניום. <</p> <p>שימושים</p> <p>מתאים למרווחים עם תזוזה של עד 15%. <</p> <p>מתאים לחיבורי מרווחים בבניין. <</p> <p>איטום בין חיבורי חלונות וקירות. <</p>	<p>תיאור המוצר</p> <p>חומר איטום מרק אקרילי חד רכיבי, אלסטי לאיטום נגד אבק ומים.</p> <p>יתרונות המוצר</p> <p>קל לשימוש. <</p> <p>ניתן לצביעה (יש לבצע בדיקת התאמה לפני יישום ראשוני). <</p>
--	---

מידע טכני (23°C 50% RH)

אקרילי	בסיס
כ- 20 דקות	זמן יצירת סקין
g/ml 1.70	צפיפות
15%	תזוזה מקסימלית
-20°C/+80 °C	עמידות טמפרטורה
כ- 15% (DIN 52451)	התכווצות

יישום

- < יש לבצע בדיקת התאמה לפני יישום ראשוני, על המשטח להיות יבש ונקי.
- < יש לנקות את המשטח מלכלוך, אבק, שמן או חלודה.
- < משטחים עם נקבוביות גבוהה יש לדלל את החומר עם מים בהתאמה 1:2.
- < לא מתאים לאבן טבעית, ביטומן, זכוכית ומתכת. יש לבצע בדיקת הידבקות לפני היישום.
- < אין ליישם בגשם או כפור.
- < יש ליישם בפסים לאורך השטח המיועד לאיטום ולהקפיד על מילוי רציף ואחיד.
- < מומלץ להשתמש במאסקינג טייפ משני צידי המשטח.
- < חתוך את קצה הפיה והכנס את התרמיל באקדח התרמילים, יישם את החומר.
- < לגימור חלק ויפה יש להחליק במעט מי סבון ולהסיר את המאסקינג טייפ לפני ייבוש ראשוני.
- < יש להגן על מפני מים 24 שעות לאחר היישום.
- < להוראות בטיחות יש לעיין בגיליון הבטיחות של המוצר.

מידות מרווחים

- מינימום רוחב לחיבורים: 5 מ"מ
- מקסימום רוחב לחיבורים: 20 מ"מ
- מינימום עומק לחיבורים: 5 מ"מ
- המלצה עבודות איטום: רוחב מרווח = עומק מרווח. השתמש במוטות תומכים PE לפני מריחת חומר האיטום במרווחים גדולים כדי למנוע הידבקות 3 נקודות.

אריזה

- צבע: לבן, אפור, חום, שחור.
- תרמיל 310 מ"ל, שרוול 600 מ"ל.

דבטק דבקים טכנולוגים בע"מ

אלכסנדר ינאי 19 פתח-תקווה • טל. 03-9306694 • פקס. 03-9043717 • sales@devtec.co.il

חיי מדף

12 חודשים לאריזה סגורה השמורה במקום קריר ויבש בטמפרטורה 5°C-35°C.

הערות

אזהרות והוראות בטיחות: לא למאכל. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. יש להימנע ממגע בעור ובעיניים. במקרה של מגע בעיניים, יש לשטוף מיד במים במשך 10 דקות לפחות, ולפנות לייעוץ רפואי. יש להשתמש בכפפות מגן ובמסקפי מגן או במגן פנים מתאימים.

הייעוץ הטכני שלנו עבור השימוש, בין אם באופן מילולי, כתוב או בעזרת בדיקות, ניתן בתום לב ומשקף את רמת הידע והניסיון שלנו בהתייחס למוצר. כאשר משתמשים במוצרים שלנו, נדרשת בדיקה מוכוונת מטרה ומקצועית בכל מקרה ומקרה על מנת לקבוע באם המוצר ו/או טכנולוגיית היישום הנדונה עומדים בדרישות ומטרות ספציפיות. אחריותנו מוגבלת לספק חומר תקין ועד לשווי החומר שנקנה ושולם עבורו; לפיכך, יישום נכון של המוצרים שלנו הוא בתחום אחריותך וחובתך המלאים. ברור מאליו כי אנו נספק מוצרים בעלי איכות עקבית במסגרת תנאי המכירה והמשלוח הכלליים. המשתמשים הם האחראים לעמידה בדרישות החוק ולקבלת כל אישור או היתר נדרש. הערכים המובאים בעלון הנתונים הטכניים הזה ניתנים כדוגמאות בלבד ואין לראות בהם כמפרטים מחייבים. לקבלת המפרטים של המוצרים פנה למחלקת המחקר והפיתוח שלנו. גרסה חדשה של עלון הנתונים הטכניים מחליף כל מידע טכני קודם והופך אותו לבלתי תקף. על כן, עליך להשיג תמיד את הגרסה המעודכנת * . כל הערכים מייצגים ערכים רגילים ואינם מהווים חלק ממפרטי המוצרים * . לשון התוכן כתובה בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים