



VELAPHONE® FIBRE 22 השקט שמתחת לרצפה

פתרונות אקוסטיים מתקדמים
לבידוד רעש הולם (Impact Noise)
במבני מגורים, מלונות, בתי ספר,
משרדים ובתי מסחר.

למה VELAPHONE?

- 1 נוחות אקוסטית מחייבת: עמידה בתקנים מחמירים למניעת סכסוכי שכנים ושיפור איכות החיים, אישור A+ לפליטת מזהמים
- 2 פתרון דק ויעיל: יריעות תשתית דקות בעלות ביצועים גבוהים, שאינן משפיעות משמעותית על גובה הרצפה.
- 3 יישום קל ובטוח: התקנה פשוטה עם חפיפה דביקה מובנית, המבטיחה רציפות ומניעת גשרי קול.
- 4 הפחתת רעש של 22 dB - אידיאלי לדרישות אקוסטיות מחמירות.



מאפיין	Vélaphone® Fibre 22
הרכב החומר	פוליאסטר לא-ארוג על בסיס מצופה ביטומן
עובי	3.4 מ"מ
מידת גליל	1.07 x 20 מטר (20 מ"ר נטו)
משקל גליל	כ-11.5 ק"ג
התנגדות תרמית	0.100 m ² .K/W
רעש הולם מתחת למדה	22dB
רעש הולם מתחת לפרקט עץ	21dB

ריצוף סופי (אריחים/פרקט)

מדה צפה

יריעת VELAPHONE

תשתית בטון



TEXCORK dB השקט שמתחת לרצפה

לבידוד אקוסטי של רצפות כנגד רעש הולם בשיפוצים אריחי קרמיקה, רצפות ויניל, פרקט או למינציה.

למה TEXCORK dB?



- 1 בידוד רעש הולם טוב בעובי דק: 15dB
- 2 עמידות גבוהה - יכולת דחיסה תחת עומס מתמשך לאורך זמן.
- 3 אקולוגי וידידותי לסביבה, VOC נמוך.
- 4 קל להתקנה.
- 5 מאפשר הדבקה ישירה של ריצוף קרמי וריצוף קיים.

מאפיין	TEXCORK dB
הרכב החומר	שעם וגומי
עובי	3 מ"מ
מידת גליל	15x1 מטר (15 מ"ר נטו)
משקל גליל	כ-29.25 ק"ג
התנגדות תרמית	>1.5 (בעומס 2MPa)
צפיפות	600-700 kg/m ³
התאוששות לאחר דחיסה	>75%

