



## FIXGUARD Eco

### פיקס-גארד



#### תיאור המוצר

**דבק מייצב עבור חצץ וחיפוי קרקע.** FixGuard® Eco הינו מייצב מוכן לשימוש על בסיס מים, שנועד לאגד ולקבע חיפוי קרקע חופשיים כגון: שבבי עץ, קליפות עץ גרוסות, חצץ עדשים, אבני נוי, שבבי גומי ואגרגטים אחרים. מטרתו לצמצם תזוזה, תזוזה על ידי גשם, התפזרות ברוח ונדידה עקב תנועת הולכי רגל, וכל זאת תוך שמירה על כושר החלחול של המשטח.

#### שימושים

FixGuard אידיאלי לשימוש ברחבי הגינה במקומות בהם נדרש לקבע אבנים וחיפויי קרקע במקומות: ערוגות גינה, מסגרות עצים, אזורים שתולים, קרקע במדרון, אזורים חשופים לרוח, אזורי חיפוי הנוטים להישטף, שבבי גומי, קליפות עץ, חלוקי נחל ומשטחי חצץ.

#### יתרונות המוצר

- < מקבע ואוחז אבנים וחלוקי נחל קטנים.
- < מפחית תחזוקה על ידי נעילת חצץ חופשי בבטחה במקומו.
- < שומר על חלחול המים.
- < טיפול בר-קיימא ועמיד בפני פגעי מזג האוויר.
- < אידיאלי לערוגות גינה, מסגרות עצים ואזורים שתולים.

#### נתונים טכניים

מצב פיזי ב-20°C	נוזל
צבע	לבן
ריח	ללא
PH	8±0.5
צפיפות	1.01±0.01
ממיסות במים	מוחלטת
VOC	פחות מ-2 גרם/ליטר

#### כיסוי

**תשתיות תואמות:** אגרגטים מינרליים בגודל 4 עד 20 מ"מ (שיש, גרניט, קוורץ וכו'). חלוקי נחל בגדלים 15/25 מ"מ, 20/40 מ"מ 40/60 מ"מ. אגרגטים לחיפוי: פוצולן, שבבי עץ, שבבי שעם, שבבי צפחה, כדורי חרסית מורחבת.

דבטק דבקים טכנולוגים בע"מ

אלכסנדר ינאי 19 פתח-תקווה • טל. 03-9306694 • פקס. 03-9043717 • sales@devtec.co.il

הערכים שלהלן ניתנים כהנחיה בלבד - צריכה מומלצת לשכבה אחת לכל  $1\text{m}^2$  בהתאם לגודל האלמנטים:

מח	מח	מח	מח	מח	
40/60	20/40	8/20	3/8	1/3	אגרטים שטופים ויבשים
מל 600	מל 700	מל 800	מל 900	מל 1000	חיפוי יבש
		מל 800			שבבי עץ, צפחה, כדורי חרס יבשים

#### אריזה

מיכל 5 ליטר

#### אופן השימוש

##### הוראות יישום

- < דילול: השתמש במוצר כפי שהוא; אין לדלל.
- < הכנה: נער את המכל היטב לפני השימוש ובצע בדיקה על אזור קטן תחילה. יש ליישם על משטח נקי מאבק ויבש לחלוטין.
- < אופן היישום: יש ליישם בשתי שכבות.
- 1. רסס שכבה ראשונה אחידה על פני כל המשטח.
- 2. גרף את המשטח כדי להפוך את השכבה העליונה, יישר והדק באמצעות מאלג'.
- < כלי יישום: מרסס בלחץ נמוך עם פיה מסוג 6 בזווית של  $90^\circ$  עד  $110^\circ$
- < זמני ייבוש: הנח לשכבה הראשונה להתייבש במשך 24 שעות בתנאי מזג אוויר נוחים (מעל  $15^\circ\text{C}$  וללא גשם). יישם שכבה שנייה והנח לייבוש של 24 שעות נוספות.
- < יעילות מקסימלית: לאחר 48 שעות הרחק ממוזג אוויר גרוע או תנועה.
- < ניקוי ציוד: נקה את הכלים במים מיד לאחר השימוש

#### תחזוקה

ניתן לנקות משטחים מטופלים באמצעות מפוח עלים להסרת אבק ופסולת. בהתאם לרמת השימוש, מומלץ לחזור על פעולת הריסוס מדי שנה לשמירה על הדבקה טובה.

#### דגשים ואזהרות

- < טמפרטורת עבודה: בין  $15^\circ\text{C}$  ל- $30^\circ\text{C}$ . אין ליישם במזג אוויר גשום או חם מאוד.
- < הגבלות: המוצר אינו מתאים לאזורים החשופים למעבר כלי רכב או תנועת הולכי רגל אינטנסיבית.
- < תוצאות מיטביות: הקרקע חייבת להיות יציבה, ועובי שכבת החצץ/חיפוי צריך להיות בין 2 ל-4 ס"מ.
- < אחסון: במקום יבש בין  $10^\circ\text{C}$  ל- $30^\circ\text{C}$ . תקף ל-18 חודשים באריזה מקורית וסגורה

#### בריאות / בטיחות

הגנת ידיים: יש ללבוש כפפות גומי עמידות למוצרים כימיים. הגנת עיניים: במידה וקיים סיכון להתזיה, יש להרכיב משקפי מגן. במקרה של בליעה: אין לעורר הקאה; יש לפנות לרופא. הרחק מהישג ידם של ילדים.

#### אחריות (חבות)

התוכן של גיליון נתונים טכניים זה הינו תוצאה של מבחנים, ניטור וניסיון. הוא כללי באופיו ואין בו כדי להוות כל חבות. באחריות המשתמש לקבוע, באמצעות מבחנים משל עצמו, האם המוצר מתאים ליישום המבוקש.

היעוץ הטכני שלנו עבור השימוש, בין אם באופן מילולי, כתוב או בעזרת בדיקות, ניתן בתום לב ומשקף את רמת הידע והניסיון שלנו בהתייחס למוצר. כאשר משתמשים במוצרים שלנו, נדרשת בדיקה מוכוונת מטרה ומקצועית בכל מקרה ומקרה על מנת לקבוע באם המוצר ו/או טכנולוגיית היישום הנדונה עומדים בדרישות ומטרות ספציפיות. אחריותנו מוגבלת לספק חומר תקין ועד לשווי החומר שנקנה ושולם עבורו; לפיכך, יישום נכון של המוצרים שלנו הוא בתחום אחריותך וחובתך המלאים. ברור מאליו כי אנו נספק מוצרים בעלי איכות עקבית במסגרת תנאי המכירה והמשלוח הכלליים. המשתמשים הם האחראים לעמידה בדרישות החוק ולקבלת כל אישור או הייתר נדרש. הערכים המובאים בעלון הנתונים הטכניים זה ניתנים כדוגמאות בלבד ואין לראות בהם כמפרטים מחייבים. לקבלת המפרטים של המוצרים פנה למחלקת המחקר והפיתוח שלנו. גרסה חדשה של עלון הנתונים הטכניים מחליף כל מידע טכני קודם והופך אותו לבלתי תקף. על כן, עליך להשיג תמיד את הגרסה המעודכנת \* כל הערכים מייצגים ערכים רגילים ואינם מהווים חלק ממפרטי המוצרים \* לשון התוכן כתובה בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים

דבטק דבקים טכנולוגים בע"מ

אלכסנדר ינאי 19 פתח-תקווה • טל. 03-9306694 • פקס. 03-9043717 • sales@devtec.co.il