



REJUVENATE

רנובה - מחדש משטחים רב-שימושי

תיאור המוצר

מחדש משטחים רב-שימושי 3 פעולות ב-1: ברק, הגנה ועמידות משחזר צבע שאבד עקב תנאי מזג אוויר ומעניק ברק חסכוני.

שימושים

< לשימוש פנימי וחיצוני על כל סוגי המשטחים.
 < אידיאלי לכל סוגי החומרים: ריהוט PVC או עץ, גופי רכב ופגושים, פלסטיק, ריהוט ואביזרים, קירות, דלתות, תריסים וכו'.



יתרונות המוצר

< מחדש משטחים אוניברסלי 3 ב-1.
 < מחייה את הצבע המקורי שנפגע מתנאי מזג האוויר ומעניק ברק.
 < מגן על משטחים מפני מים וכתמים.
 < השפעה ארוכת טווח: הטיפול עמיד לקרינת UV ולתנאי מזג אוויר.
 < חסכוני: תפוקה טובה מאוד.
 < מוכן לשימוש.
 < לשימוש פנימי / חיצוני
 < בעל אפקט מים מתכדרים

נתונים טכניים

מזב פיזי ב-20°C	נזל
צבע	שקוף
ריח	אופייני
PH	לא ישים
נקודת הבזק	40°C
נקודת רתיחה	180°C
צפיפות	0.02 ± 1.03
מסיסות במים	אין
VOC	פחות מ-160 גרם/ליטר

כיסוי

בקבוק 1 = 2 דלתות + 10 חלונות או 10 מ"ר.

אריזה

בקבוק 250 גרם + מטלית מיקרופיבר אחת.
שקוף

אופן השימוש

הכנת המשטח:

< יש ליישם את המוצר על משטח נקי, יבש, וללא אבק ושומן.

דבטק דבקים טכנולוגים בע"מ

אלכסנדר ינאי 19 פתח-תקווה • טל. 03-9306694 • פקס. 03-9043717 • sales@devtec.co.il

יישום:

- < יש לנער היטב את האריזה לפני השימוש ולהשתמש במוצר כפי שהוא: אין לדלל ואין לערבב עם מוצר אחר.
- < יש לבצע בדיקה מקדימה על שטח קטן .

שלב 1: יישום

יש ליישם שכבה אחת דקה ואחידה באמצעות מטלית מיקרופיבר.
 אין להעמיס יתר על המשטח; כל החומר צריך לחדור אל פני השטח.



שלב 2: ניגוב

לאחר 10 דקות, יש לנגב ולהבריך את החומר שטופל באמצעות מטלית מיקרופיבר נטולת סיבים.
 זמן יבוש מוגן: 24 שעות



תחזוקה

יש לנקות את המשטח באופן קבוע במים נקיים או בחומר ניקוי בעל pH ניטרלי.
 בהתאם לרמת הבלאי, ניתן ליישם שכבה חדשה ישירות על המשטח ללא הסרה מוקדמת, לאחר ניקוי רגיל.
 ניקוי הציוד יש לנקות את הכלים והציוד ששימשו ליישום באמצעות White Spirit מיד לאחר השימוש .

אחסון

יש לאחסן במקום יבש, בטמפרטורה שבין 5°C ל-30°C.
 חיי מדף: 24 חודשים מתאריך הייצור, באריזה המקורית כשהיא סגורה .

אמצעי זהירות בשימוש

יש תמיד לטפל במוצר באזור מאוורר. אחרת, יש לעטות מסכה מסוג ABEK.
 יש לבצע תמיד ניסוי מקדים כדי לוודא את האפקט הרצוי.
 יש לנגב היטב את המוצר על פני כל המשטח באמצעות מטלית מיקרופיבר. אחרת קיים סיכון למראה מבריק מדי ולהחלקה מוגברת כאשר המשטח רטוב.
 יש להגן על כל החומרים שאינם מיועדים ליישום המוצר. במקרה של שפיכה, יש לנקות מיד.
 ליישום מושלם ולהגנה יעילה, יש לנער את המוצר ולהשתמש בו כאשר טמפרטורת המשטח היא מעל 10°C ומתחת ל-30°C. אין ליישם במזג אוויר גשום או חם מאוד. טמפרטורת האוויר האידיאלית היא בין 10°C ל-30°C.
 אין ליישם על משטחים הבאים במגע קבוע או ממושך עם מים .

בריאות / בטיחות

לשימוש אינטנסיבי, יש לעיין בסעיף 8.2 בגיליון הבטיחות.
 הגנת נשימה: יש לעטות מסכה מסוג ABEK.
 הגנת ידיים: יש ללבוש כפפות מגומי פלואורי.
 הגנת עור: יש ללבוש ביגוד מגן מתאים.
 הגנת עיניים: יש להרכיב משקפי מגן (לפי תקן EN 166).
 במקרה של בליעה: אין לגרום להקאה. יש ליצור קשר עם רופא או מומחה.
 למידע נוסף, ראה גיליון נתוני בטיחות חומרים.

אחריות (חבות)

התוכן של גיליון נתונים טכניים זה הינו תוצאה של מבחנים, ניטור וניסיון. הוא כללי באופיו ואין בו כדי להוות כל חבות. באחריות המשתמש לקבוע, באמצעות מבחנים משל עצמו, האם המוצר מתאים ליישום המבוקש.

היעוץ הטכני שלנו עבור השימוש, בין אם באופן מילולי, כתוב או בעזרת בדיקות, ניתן בתום לב ומשקף את רמת הידע והניסיון שלנו בהתייחס למוצר. כאשר משתמשים במוצרים שלנו, נדרשת בדיקה מכוונת מטרה ומקצועית בכל מקרה ומקרה על מנת לקבוע באם המוצר ו/או טכנולוגיית היישום הנדונה עומדים בדרישות ומטרות ספציפיות. אחריותנו מוגבלת לספק חומר תקין ועד לשווי החומר שנקנה ושולם עבורו; לפיכך, יישום נכון של המוצרים שלנו הוא בתחום אחריותך וחובתך המלאים. ברור מאליו כי אנו נספק מוצרים בעלי איכות עקבית במסגרת תנאי המכירה והמשלוח הכלליים. המשתמשים הם האחראים לעמידה בדרישות החוק ולקבלת כל אישור או היתר נדרש. הערכים המובאים בעלון הנתונים הטכניים הזה ניתנים כדוגמאות בלבד ואין לראות בהם כמפרטים מחייבים. לקבלת המפרטים של המוצרים פנה למחלקת המחקר והפיתוח שלנו. גרסה חדשה של עלון הנתונים הטכניים מחליף כל מידע טכני קודם והופך אותו לבלתי תקף. על כן, עליך להשיג תמיד את הגרסה המעדכנת * . כל הערכים מייצגים ערכים רגילים ואינם מהווים חלק ממפרטי המוצרים * . לשון התוכן כתובה בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים